

MATERIAAL SAMENSTELLING:

Gerecycled rubbergranulaat gebonden met PU bindmiddel en eventueel een kleurstof

AFMETINGEN EN DIKTES:

Afmeting: 500 x 250 mm / 500 x 500 mm / 1.000 x 1.000 mm
Diktes: 15 mm, 20 mm en 30 mm met een vlakke onderzijde
30 mm, 40 mm en 45 mm met een nop onder de tegel

Maattolerantie

± 2%

± 5 %

KLEUR:

zwart

rood

groen

grijs



KLEURECHTHEID:

Het product is niet kleurecht en de kleur kan vervagen door weersinvloeden en het belopen van de rubbertegels omdat het een gerecycled product is

CARBON BLACK:

Carbon black is een zwarte kleurstof welke in iedere rubbertegel aanwezig is en welke naar buiten kan treden door weersinvloeden

KALK/CEMENT SLUIER:

Door weersinvloeden en kalk/cementsluier van omliggende objecten kan een witte uitslag op de tegels ontstaan

GARANTIE:

3 jaar garantie op de slijtvastheid van het product bij toepassing in sportscholen. Op de kleur is de garantie niet van toepassing

GRANULAAT:

fijn 0,7 - 1 mm
standaard 1 - 3 mm

DICHTHEID:

800 kg/m³, 900 kg/m³ en 1.000 km/m³

WATERDOOLATENDHEID:

920 mm/h EN 12616

BRANDKLASSE:

Efl to EN 13501

ROOKKLASSE:

S2

ISOLATIEWAARDE:

Rd 0,15 EN13165
U 3,13 EN 6946

GELUIDDEMPING:

ΔLw 25 DB

